



L'INDISPENSABLE BASIC

Le basic de la collection THERMOTOP® AT qui assure l'isolation thermique et une bonne tenue des panneaux avec un âme en mousse isolante de polystyrène extrudé garantissant la barrière thermique. Les deux parements sont en aluminium laqué.

ESTHÉTIQUE

Finition NOLYNX ou blanc diffuseur de lumière pour maîtriser l'ambiance à l'intérieur de la véranda.

- 1 - Aluminium laqué
- 2 - Mousse isolante extrudée

- 3 - Habillage de chant PVC
- 4 - Clé de jonction PVC

THERMIQUE



ACOUSTIQUE



CARACTÉRISTIQUES	AT 52 mm	AT 82 mm
Isolation thermique (U) W/m².K	0,60	0,39
Résistance thermique (R) m².K/W	1,64	2,53
Dimension mm*	Largeur 1194 - Longueur 3000 à 7500 par multiple de 500	
Kg/m²	5,6	6,9
Composition	Parements aluminium - Polystyrène extrudé	
Classement Feu	M1	

AUTOPORTANT

Le profil de chant : bleu nervuré, réversible, composé de 2 niveaux de drainage, avec rainure arrondie pour protéger la mousse.

La clé de jonction : grise, réversible, composée de 3 niveaux de drainage, clipable dans le profil. Elle garantit un bon alignement des panneaux.

Caractéristiques mécaniques - surcharges en daN.m-2

Portée en m	Au 1/200 ^{ème}					Au 1/100 ^{ème}					A la rupture				
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
AT 52	86	57	40	30	22	184	124	90	62	46	401	290	200	154	138
AT 82	188	133	95	69	48	410	300	205	150	110	506	460	418	371	321

NUANCIER

EXTÉRIEUR



Blanc 9010 Blanc Mat

INTÉRIEUR



Blanc 9010 Blanc Mat Nolynx