



L'INDISPENSABLE BASIQUE

Le basique de la collection THERMOTOP® T qui assure l'isolation thermique et une bonne tenue des panneaux avec un âme en mousse isolante de polystyrène extrudé garantissant la barrière thermique. Les deux parements sont en aluminium thermolaqué.

ESTHÉTIQUE

Finition Nolynx ou blanc diffuseur de lumière pour maîtriser l'ambiance à l'intérieur de la véranda.

THERMIQUE



ACOUSTIQUE



- 1 - Aluminium laqué
- 2 - Mousse isolante extrudée

CARACTÉRISTIQUES	T 16 mm	T 32 mm	T 52 mm	T 82 mm
Isolation thermique (U) W/m².K	1,61	0,94	0,60	0,39
Résistance thermique (R) m².K/W	0,61	1,05	1,64	2,53
Dimension mm*	Largeur 1200 - Longueur 3000 à 7500 par multiple de 500			
Kg/m²	4,5	4,9	5,6	6,9
Composition	Parements aluminium - Polystyrène extrudé			
Classement Feu	M1			

NUANCIER

EXTÉRIEUR



Blanc 9010



Blanc Mat

INTÉRIEUR



Blanc 9010



Blanc Mat



Nolynx



*Garantie légale selon le respect des conditions d'utilisation